



# Hyundai KONA

## TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE				
Typ	5dveřová, 5místná			
MOTOR	1.0 T-GDI DOHC D-CVVT	1.6 T-GDI DOHC D-CVVT	1.6 CRDi	
Typ	zážehový	zážehový	vznětový	
Zdvihový objem motoru (cm <sup>3</sup> )	998	1591	1598	
Druh paliva	95 NAT	95 NAT	diesel	
Počet válců	3	4	4	
Kompresní poměr	10.0:1	10.0:1	15.9:1	
Maximální výkon (kW/k.ot./min.)	88(120)/6000	130(177)/5500	85(115)/4000	100(136)/4000
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	172/1500-4000	265/1500-4500	275/2000-2250	320/2000-2250
Příprava směsi	přímé vícebodové vstříkávání paliva	přímé vícebodové vstříkávání paliva	Common Rail	
Objem palivové nádrže (l)	50			

**5** LET  
KOMPLEXNÍ ZÁRUKY  
**BEZ OMEZENÍ KM**  
Právo od řidičovy strany vozidla

 **HYUNDAI**

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ					
Typ převodovky	manuální	DCT <sup>1)</sup>	manuální	DCT <sup>1)</sup>	DCT <sup>1)</sup>
Počet převodových stupňů	6	7	6	7	7
Pohon	4x2	4x4	4x2	4x4	4x4
DYNAMIKA					
Maximální rychlost (km/h)	181	205	183	191	186
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	12	7,9	10,7	10,2	11,2
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)					
Cyklus - městský kola 16" / 18"	6.5 / 6.7	8.2 / 8.4	4.8 / 5.0	4.5 / 4.8	5.0 / 5.3
- mimoměstský kola 16" / 18"	4.9 / 5.0	6.0 / 6.2	3.9 / 3.9	4.1 / 4.3	4.5 / 4.8
- kombinovaný kola 16" / 18"	5.5 / 5.7	6.8 / 7.1	4.1 / 4.3	4.2 / 4.5	4.6 / 4.9
Emise CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>2</sup> NEDC/WLTP	125/142	160/194	109/129	112/134	119/144
HMOTNOSTI					
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1298 - 1420	1467 - 1574	1393 - 1510	1418 - 1535	1496 - 1612
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	1775	1910	1850	1880	1950
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1055	1055	1055	1055	1055
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600	600	600	600	600
Nosnost střechy (kg)	80				
ROZMĚRY					
Celková délka (mm)	4165				
Celková šířka (mm)	1800				
Celková výška (mm)	1550 (1565 se střešními ližinami)				
Rozvor (mm)	2600				
Rozchod vpředu (mm) 16" 17" 18"	1575 1563 1559				
Rozchod vzadu (mm) 16" 17" 18"	1584 1572 1568				
Poloměr otáčení (m)	5-Mar				
Minimální světla výška (mm)	170				
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA/	361 / 1143				
PODVOZEK					
Přední náprava	nezávisle zavěšená, typ McPherson se stabilizátorem				
Zadní náprava	tuhá torzní	víceprvková	tuhá torzní	víceprvková	víceprvková
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové				

1) Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

2) Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO<sub>2</sub> je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.